

本製品は密封された状態で使用する一般消費者用製品のため、SDS 制度の対象ではありません。本記載内容は、作成時点で当社が入手できた資料、情報、データなどに基づいて作成したものであり、最新情報により改定される場合があります。本記載内容はリチウム電池の安全な取扱いの為に参考情報として提供するもので、安全を保証するものではありません。

製 品 安 全 デ ー タ シ ー ト

1 製品及び会社情報

製品名 コイン形二酸化マンガンリチウム電池

会社名 パナソニック株式会社

住 所：〒570-8511 大阪府守口市松下町 1 番 1 号

担 当 部 門：オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社
エナジーデバイス事業部 技術部

電 話 番 号：06-6994-4537

緊 急 連 絡 先：06-6991-1141

2 危険有害性の要約

GHS 分類 : 分類対象外

危険性 : 電池に内蔵されている電解液、金属リチウムは可燃性であり、電池を火中に投入あるいは 100℃以上に加熱すると破裂・発火のおそれがある。電池をショートさせた場合、発熱により電池が破裂・発火するおそれがある。

有害性 : 電池が燃焼した場合、発生した蒸気は、目・皮膚・のどを刺激するおそれがある。

3 組成及び成分情報

部 位	化学名または一般名	CAS No.	含 有 率
正極	Manganese dioxide	1313-13-9	12～50wt%
負極	Lithium metal	7439-93-2	0.5～6wt%
電解液	1,2-dimethoxyethane	110-71-4	1.5～3.5wt%
	Lithium Perchlorate	7791-03-9	0.2～0.7wt%
	Organic electrolyte	-	2.5～7wt%

リチウム含有量

品番	リチウム量 (g/個)	品番	リチウム量 (g/個)	品番	リチウム量 (g/個)	品番	リチウム量 (g/個)
CR1025	0.008	CR1620	0.02	CR2330	0.08	CR2412	0.03
CR1216	0.008	CR1632	0.04	CR2354	0.17	CR2450	0.18
CR1220	0.01	CR2012	0.02			CR2477	0.29
CR1612	0.01	CR2016	0.03			CR3032	0.15
CR1616	0.02	CR2025	0.05				
		CR2032	0.07				

4 応急措置

製品から電解液が漏液した場合の措置について以下記載する。

目に入った場合 : こすらずに、直ちに水道水で 15 分間以上洗った後に、医師の診断を受ける。
放置すると目に障害を与えるおそれがある。

皮膚に付着した場合: 石鹼を使用して水で十分に洗い流す。放置すると皮膚に炎症を引き起こすおそれがある。

吸入した場合 : 直ちに新鮮な空気のある場所に移動し安静を保ち、医者診断を受ける。

5 火災時の措置

消火方法 : 燃焼時の蒸気は目・鼻・のどを刺激するおそれがあるので、消火作業は、風上から行い、場合によっては呼吸保護具を着用する。

消火剤 : 泡消火薬剤と乾燥砂が有効である。

6 漏出時の措置 (電解液が製品から漏出した場合)

- ・乾布で拭き取る。
- ・火気より遠ざける。

7 取扱い及び保管上の注意

- ・電池の端子は外部ショートを防止するために、個々に仕切られた状態で梱包するか、又は個々にプラスチック袋に梱包する。
- ・輸送中に振動、衝撃、落下、積重ねなどで破損のおそれのない十分な強度を持った材料で梱包する。
- ・充電・加圧変形・火中投入・分解は絶対に行わない。
- ・他の種類の電池や、使用済み電池と未使用電池を混ぜて使用しない。
- ・電池本体へのハンダ付けはしない。
- ・保管、輸送時には雨水などでぬらさない。
- ・高温・直射日光・ストーブなどの熱源近く・多湿・結露・水滴・凍結下での保存は避ける。
- ・適切な消火設備を準備する。

8 暴露防止及び保護措置 (電解液が製品から漏出した場合)

許容濃度 : 日本産業衛生学会, ACGIHには規定されていない。
設備対策 : 保管場所については局所排気装置を使用するなど、換気に注意する。
保護具 : ガスマスク (有機ガス用)、保護眼鏡、保護手袋

9 物理的及び化学的性質

外観等 : コイン形
公称電圧 : 3 V

10 安定性及び反応性

電池は化学反応を利用した、いわゆる化学製品であり、使用した場合はもちろん、長期間の放置によっても性能劣化が生じる。また、実際の使用において放電・温度などが適正条件に保たれない場合は寿命劣化や漏液による性能劣化、機器損傷のおそれがある。

11 有害性情報 (電解液が製品から漏出した場合)

急性毒性 : 経口 ラット LD50 > 2,000mg/kg (推定)
刺激性 : 皮膚、眼に刺激性あり。
変異原性 : 設定されていない。
亜慢性中毒 : 設定されていない。

12 環境影響情報

使用済み電池が土中に埋め立てられた場合、電池缶が腐食し内部の電解液が浸出してくることが考えられるが、環境影響への情報は無い。

13 廃棄上の注意

使用済み電池の廃棄は、各地方自治体の指示に従うこと。

14 輸送上の注意

船舶、トラック、鉄道による大量輸送の場合は、高温放置、結露等を避ける。

荷崩れ、梱包破損の可能性のある輸送は避ける。

正式輸送品目名 : Lithium metal batteries
(リチウム金属電池、リチウム一次電池、ボタン形単電池)

国連番号・国連分類 : リチウム金属電池 (UN3090/UN3091) に分類されるが、以下の要件を満たすため、危険物から除外される。

1. 単電池 1 個のリチウム含有量が 0.3 g 以下
2. 単電池は UN Manual of Tests and Criteria, Part III, sub-section 38.3. の各試験要件に適合している
3. ISO9001 認定工場で、品質管理プログラムの下で製造されている

具体的な輸送方法については下記参考情報をご参照下さい。梱包の表示や輸送書類の詳細は、輸送会社によって対応が異なる場合がありますので、事前にお取引の輸送会社などにご確認下さい。

参考情報 :

	参考文献 (引用文献番号)	特別規定 (包装基準)	適用
航空輸送	IATA (2)	包装基準 968 Section II	電池 (貨物機限定)
		包装基準 969 Section II	機器に同梱された電池
		包装基準 970 Section II	機器に内蔵された電池
海上輸送	IMDG (3)	特別規定 188	

15 適用法令

- ・ IATA 航空危険物規則書(IATA Dangerous Goods Regulations)
- ・ 航空法第 86 条、航空法施行規則第 194 条
- ・ IMO International Maritime Dangerous Goods Code
- ・ 船舶安全法、危険物船舶運送及び貯蔵規則

16 その他の情報

記載内容の取扱い

本記載内容は安全な取扱いを確保するための参考情報として取扱者(事業者)に提供されるものです。取扱者(事業者)はこれを参考として自らの責任において、個々の取扱いなどの実態に応じた、適切な処置を講じることが必要です。

引用文献等

- (1) UN Recommendations on the Transportation of Dangerous Goods, Model Regulations 18th revised edition
- (2) IATA Dangerous Goods Regulations 56th Edition (2015)
- (3) IMO International Maritime Dangerous Goods Code 2012 Edition
- (4) UN Recommendations on the Transportation of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria

カリフォルニア州法「過塩素酸塩の取扱いに関する規制」について

カリフォルニア州では、本製品（コイン形二酸化マンガンリチウム電池）および本製品を搭載・組込みする機器のパッケージ・取扱説明書などに、下記の表示をすることが義務化されています。

CR Coin Lithium Battery contains Perchlorate Material - special handling may apply.
See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

以上